


Features

The smart plug M3P16 is an accessory of smart alarm system IGET SECURITY M3/MA. It is easy and reliable to use with elegant design. The smart plug could be controlled remotely by App IGET SECURITY. By the "Follow Me" feature of the system, the smart plug could also be automatically turned ON/OFF according to system or accessory events, or by preset time schedule.

Parameters

• Power Rating	MAX 2500W
• Rated Input	AC 220V-250V/50-60Hz/MAX 10A
• Rated Output	AC 220V-250V/50-60Hz
• Distance	200 m
• Transmission Frequency	433.92MHz
• Working Temperature	-20°C ~ 50°C
• Humidity	≤90%rh (non-condensing)
• Weight	88.7 g
• Dimension	102*62.5*29.7 mm (L*W*H)

Appearance



O produktu


Bezdrôtová riadiaca zásuvka M3P16 je príslušenstvom po alarm IGET SECURITY M3/MA. Veľké nastavenie sa provádí pomocou aplikácie IGET SECURITY. Aplikácia dáva pokyny alarmu, a ďalej alarm prepisová tieto pokyny zásuvke M3P16. Díky pokročilým funkcím je možné, aby se zásuvka aktovala/ deaktivovala v závislosti na podrobnostech. Např. na představeném čase atd.

POZOR! Před párováním je nutné aby zásuvka byla zasunutá v zásuvce 230V a přepnutá v režimu zapnutí! Pokud není, pomocí stisku tlačítka ji zapnete/musí svítit červená LED dioda.

Parametry

• Max. výkon pripojeného zařízení	MAX 2500W
• Vstup	AC 220V-250V/50-60Hz/MAX 10A
• Výstup	AC 220V-250V/50-60Hz
• Dosah k hlavní jednotce	200 m
• Frekvence	433.92MHz
• Pracovní teplota	-20°C ~ 50°C
• Vlhkost	≤90%rh (nekonduzenční)
• Hmotnost	88.7 g
• Rozměry	102*62.5*29.7 mm (L*W*H)

Popis zařízení



O produkte


Bezdrôtová riadiaca zásuvka M3P16 je príslušenstvom alarmu IGET SECURITY M3/MA. Veľké nastavenia sa realizujú pomocou aplikácie IGET SECURITY. Aplikácia dáva pokyny alarmu, a ďalej alarm prepisová tieto pokyny zásuvke M3P16. Vďaka pokročilým funkciám je možné, aby sa zásuvka aktivovala/deaktivovala v závislosti na podrobnostech. Např. představeném čase atd.

POZOR! Před párováním je nutné aby zásuvka byla zasunutá v zásuvce 230V a přepnutá v režimu zapnutí! Pokud nie je, pomocou stlačenia tlačidla ju zapnete. (musí svietiť červená LED dioda).

Parametre

• Max. výkon pripojeného zariadenia	MAX 2500W
• Vstup	AC 220V-250V/50-60Hz/MAX 10A
• Výstup	AC 220V-250V/50-60Hz
• Dosah k hlavnej jednotke	200 m
• Frekvencia	433.92MHz
• Pracovná teplota	-20°C ~ 50°C
• Vlhkosť	≤90%rh (nekonduzenčná)
• Hmotnosť	88.7 g
• Rozmery	102*62.5*29.7 mm (L*W*H)

Popis zariadenia



O produkcje

Bezprzewodowe gniazdko M3P16 to akcesorium systemu alarmowego IGET M3 SECURITY. Jest to urządzenie łatwe w użyciu charakteryzujące się ciekawym wyglądem. Gniazdko może być sterowane zdalnie przez aplikację. Funkcja "Follow Me" umożliwia automatyczne włączenie/wyłączenie przy wystąpieniu zdarzeń lub według harmonogramu.

Parametry

• Moc	MAX 2500W
• Zasilanie	AC 220V-250V/50-60Hz/MAX 10A
• Wyjście zasilania	AC 220V-250V/50-60Hz
• Odległość	200 m
• Częstotliwość transmisji	433.92MHz
• Temperatura pracy	-20°C ~ 50°C
• Wilgotność	≤90%rh (bez kondensacji)
• Waga	88.7 g
• Wymiary	102*62.5*29.7mm (D*Ś*W)

Wygląd



Pairing With Main Panel by App

1. Make sure your Smart Plug M3P16 is plugged into the outlet. Check the LED indicator if it is ON. If not, press the power button to ensure the smart plug has been turned ON.
2. Launch App. Scan the QR Code printed on the smart plug. Finish the rest parts like renaming, etc.
3. PRESS [SAVE] on App. The pairing would be finished when the LED indicator blinks several times. The system would inform you the pairing result by SMS.

Hint: The main panel and the smart plug should be ON during the whole pairing process.

Use The Smart Plug

1. Turn ON/OFF.

In the App, you could easily turn ON/OFF by tapping buttons in the Smart Plug section or in the main control panel.

2. Setup Follow Me Strategy or Time Schedule

Smart plug could be automatically turned ON/OFF according to the system or accessory events, like A TIME SCHEDULE etc. Users could easily setup these strategies in App, click the name in the Smart Plug List to modify settings.

3. Reset The Smart Switch

Keep holding the reset button in 10 seconds, the smart switch would be reset as the LED indicator keep flashing.

Instalace & Upozornění

1. POZOR! Před párováním je nutné aby zásuvka byla zasunutá v zásuvce 230V a přepnutá v režimu zapnutí! Pokud není, pomocí stisku tlačítka ji zapnete.
2. V aplikaci IGET SECURITY aktivuje párování příslušenstva. Zásuvka musí být neustále napájena ze zásuvky 230V a v režimu zapnutí. Naskenujte QR kód, pojmenujte a uložte.
3. Párování bude kompletní a následně zásuvka vypne.
4. Otestujte funkčnost pomocí zapnutí/vypnutí zásuvky pomocí aplikace.

Způsoby ovládání, resetování

1. Zapnutí/Vypnutí ON/OFF

V aplikaci pomocí tlačítka On/Off a dané zásuvky v seznamu příslušenství. Také je možné zapnutí/vypnutí provést manuálně stiskem tlačítka na zásuvce.

2. Nastavení následování a časování

Zásuvka může být automaticky zapnuta/vypnuta v závislosti na různých podrobnostech. Např. časovým naplánováním atd. Vše je možné provést v nastavení zásuvky v aplikaci.

3. Resetování M3P16

Podržte zásuvka chová nestandardně, zvolte tento postup. Držte tlačítko déle než 10 vteřin a pusťte. LED dioda bude blikat, poté otestujte správnou funkčnost.

Instalácia & Upozornenie

1. POZOR! Před párováním je nutné aby zásuvka bola zasunutá v zásuvke 230V a v epnutá v režime zapnutí! Pokiaľ nie je, pomocou stlačenia tlačidla ju zapnete.
2. V aplikácii IGET SECURITY aktivuje párovanie príslušenstva. Zásuvka musí byť neustále napájaná zo zásuvky 230V a v režime zapnutí. Naskenujte QR kód, pojmenujte a uložte.
3. Párovanie bude kompletne ako náhle zásuvka vypne.
4. Otestujte funkčnosť pomocou zapnutia/vypnutia zásuvky pomocou aplikácie.

Způsoby ovládání, resetování

1. Zapnutí/Vypnutí ON/OFF

V aplikaci pomocí tlačítka On/Off sí dané zásuvky v seznamu příslušenstva. Také je možné zapnutí/vypnutí spravit manuálně stlačením tlačítka na zásuvce.

2. Nastavení následování a časování

Zásuvka může být automaticky zapnuta/vypnuta v závislosti na různých podrobnostech. Např. časovým naplánováním atd. Vše je možné realizovat v nastavení zásuvky v aplikaci.

3. Resetování M3P16

Podržte zásuvka chová nestandardně, zvolte tento postup. Držte tlačítko déle než 10 sekund a pusťte. LED dioda bude blikat, potom otestujte správu funkčnosti.

Parowanie z panelem głównym

1. Upewnij się, że gniazdko M3P16 jest podłączone do zasilania. Sprawdź czy wskaźnik zasilania się świeci, jeśli nie to nacisnij przycisk zasilania aby włączyć.
2. Uruchom aplikację, zeskanuj kod QR wydrukowany na gniazdku.
3. Wykonaj konfigurację aplikacji. Parowanie zostanie zakończone gdy wskaźnik LED migie kilka razy. System poinformuje Cię o wyniku parowania poprzez wiadomość SMS.

Uwaga: podczas parowania panel główny jak i gniazdko powinny być włączone.

Instrukcja użytkownika

1. Włączanie/Wyłączanie

Korzystając z aplikacji możesz włączyć/wyłączyć gniazdko wybierając odpowiednie opcje w głównym panelu.

2. Ustawianie strategii Follow Me oraz harmonogramu

Gniazdko może być automatycznie włączone/wyłączone przy wysłaniu sygnału przez akcesorium np. ustawianiem/robieniem alarmu. Użytkownik może łatwo zmienić te ustawienia w aplikacji - wybierz nazwę urządzenia z listy i zmień jego ustawienia.

3. Resetowanie

Przytrzymaj przycisk reset przez 10 sek. Urządzenie zostanie zresetowane - wskaźnik LED migie.



